

LAROCHELLE

ISO 9001 : 2000

Depuis 1956

Benne-épandeur BTU



Configuration d'épandage à gauche avec convoyeur transversal

Mode **BENNE**



Mode **ÉPANDEUR**



Une conception éprouvée

- Simple et sécuritaire à opérer
- Grande stabilité de conduite : les agrégats se déversent par gravité dans un convoyeur central
- Plusieurs configurations d'épandage disponible :
 - gauche et/ou droite
 - les 2 côtés simultanément
 - ou arrière

La benne-épandeur BTU est toujours prête à travailler; soit pour le transport de vrac ou pour les travaux d'épandage sans avoir à opérer un côté levant.


CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES




Benne-épandeur montrée avec système de pré-trempage (optionnel)

Système de fermeture du panneau arrière

- Complètement ajustable pour compenser l'usure
- Système de verrouillage anti-ouverture
- Déclenchement pneumatique par (2) cylindres à air



- **Cuve en acier haute résistance Grade 450**
- **Convoyeur longitudinal :** mailles de chaîne entièrement protégées
- **Plaque protectrice de la chaîne** pour l'intérieur de la benne (non illustrée)



- **Cylindre inversé auto-nettoyant :** élimine le risque de contamination à l'intérieur du cylindre
- **Mécanisme d'entraînement amovible :** complètement démontable pour réparation sur établi
- **Barbotins extra-résistants** avec épaulement double augmentant la durée de vie de la chaîne
- **Dispositif de réglage de tension de la chaîne** monté à l'avant pour un accès plus facile

OPTIONS

- Convoyeur transversal à chaîne (épandage à gauche ou à droite)
- Tourniquet arrière
- Réducteur de vitesse de type planétaire
- Système de pré-trempage
- Contrôle électronique d'épandage
- Tamis

- Système de toile (manuel ou électrique)
- Plaque protectrice amovible (retour de chaîne)
- Chute d'été pour travaux d'accotement
- Bavette d'épandage amovible sans outil
- Disque de tourniquet en polyuréthane
- Déflecteur pour tourniquet
- Revêtement intérieur HI-GLIDE

MODÈLE	BTU 1036	BTU 1342	BTU 1442	BTU 1448
Longueur hors-tout	144 1/2"	180 1/2"	192 1/2"	192 1/2"
Longueur intérieure	120"	156"	168"	168"
Largeur intérieure	88"	88"	88"	88"
Largeur extérieure	99"	99"	99"	99"
Hauteur des côtés	36"	42"	42"	48"
Hauteur panneau avant	54"	54"	54"	54"
Hauteur panneau arrière	48"	54"	54"	54"
Capacité (niveau d'eau)	6.64 v.cu.	10.4 v.cu.	11.9 v.cu.	13.1 v.cu.
Capacité avec madriers	8.0 v.cu.	12.1 v.cu.	13.1 v.cu.	15.0 v.cu.
C.A. recommandé	96" C.A.	108" C.T.	120" C.T.	120" C.T.

* Autres modèles et options disponible sur demande.

Tous les produits **LAROCHELLE** sont garantis sous réserve des dispositions du certificat délivré à cette fin.

En vertu de politique d'amélioration constante, la compagnie se réserve le droit de modifier ses produits en tout ou en partie, sans préavis.

LE SYSTÈME QUALITÉ DE PHIL LAROCHELLE ÉQUIPEMENT INC. EST CERTIFIÉ ISO 9001 : 2000



LAROCHELLE
EQUIPEMENT INC.

Depuis 1956

250, 2^e avenue, Québec, Qc, Canada, G1L 3A7

Tél. : 418 522-8222 ● Fax : 418 522-3115

Courriel : phil@larochelle.ca ● Internet : www.larochelle.ca

DISTRIBUTEUR